

Usage réservé aux utilisateurs professionels



Référence

HYGCX550A

U

Désignation SECHE-MAINS CX550 **INOX** 

# Informations produits

Sèche main CX 550

1 UVC = 1 sèche main

Dimension de l'unités : L 245 x p 155 x H 170 mm

Poids net de l'unité : 3.0kg

Poids brut: 3.5 kg

#### PUISSANT / COMPACT / ECONOMIQUE / DESIGN CONTEMPORAIN

### Caractértistiques techniques:

Carbon brush motor

Ventilation forte: Vitesse de ventilation: 216 km/h

Tension d'alimentation : 220/240 V

Fréquence: 50/60 hz Puissance: 1150 W

Niveau sonore maitrisé: 72 dba

Indice IP: IPX1 Classe: I

### Caractértistiques complémentaires:

Finition: Inox Design compact Capot en inox 304 Détecteur infrarouge

Eclairage de la zone de séchage par LED Sèche rapide en 10 à 15 secondes

## Convient pour les PMR (personne à mobilité réduite):

→ Doit être installé entre 0.40 et 1.30 m de hauteur pour respecter la Norme NF P 99-611 pour l'équipement des sanitaires PMR





Usage réservé aux utilisateurs professionels



Référence HYGCX550A U

Désignation SECHE-MAINS CX550 INOX

## Informations diverses

Nomenclature douanière 85163300 Pays d'origine CN

COV 0 % 0 Gr

TGAP 0
DEEE 0,08

# Informations logistiques

### Données logistique UVC

Poids brut UVC (kg) 3,000

Dimensions UVC (cm) 32,00 21,50 19,50

EAN13: 3613674301716

#### Données logistique carton

Poids brut carton (kg) 3,50

Dimensions carton (cm) 45,00 33,50 42,00

EAN13: 3613678301712

### Données logistiques palette

Poids brut (kg) (hors pds pal) 280,00

Dimensions palette (cm) 120,00 80,00 186,00

EAN13:

Nb UVC par carton 4 Nb carton par rang 5 Nb rang par palette 4