



Référence	HYGCX550A	U
Désignation	SECHE-MAINS CX 550	INOX

## Informations produits

Sèche mains CX 550

1 UVC = 1 sèche main

Dimension de l'unité : L 260 x p 152 x H 180 mm

Poids net de l'unité : 2.94kg

Poids brut : 3.5 kg

PUISSANT / COMPACT / ECONOMIQUE / DESIGN CONTEMPORAIN

### Caractéristiques techniques:

Carbon brush motor

Ventilation forte : Vitesse de ventilation : 216 km/h

Tension d'alimentation : 220/240 V

Fréquence : 50/60 hz

Puissance : 1150 W

Niveau sonore maîtrisé : 72 dba

Indice IP : IP13

Classe : I

### Caractéristiques complémentaires:

Finition : Inox

Design compact

Capot en inox 304

Détecteur infrarouge

Eclairage de la zone de séchage par LED

Sèche rapide en 10 à 15 secondes

Température en sortie : 20-40°C

Clé BTR (fournie) nécessaire pour ouvrir le capot .

### Convenant pour les PMR (personne à mobilité réduite):

→ Doit être installé à 1,30 m de hauteur maximum pour respecter la Norme NF P 99-611 pour l'équipement des sanitaires PMR





Référence	HYGCX550A	U
Désignation	SECHE-MAINS CX 550	INOX

## Informations diverses

Nomenclature douanière	85163300	Pays d'origine CN
COV	0 %	0 Gr
TGAP	0	
DEEE	0,1	

## Informations logistiques

### Données logistiques UVC

Poids net UVC (kg)	2,940		
Dimensions UVC (cm)	31,00	21,00	19,00
EAN13 :	3613674301716		

### Données logistiques carton

Poids brut carton (kg)	14,19		
Dimensions carton (cm)	45,00	34,00	43,00
EAN13 :	3613678301712		

### Données logistiques palette

Poids brut (kg) (hors pds pal)	284,00		
Dimensions palette (cm)	120,00	80,00	172,00
EAN13 :			
Nb UVC par carton	4	Nb carton par rang 5	Nb rang par palette 4