

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Couleur | BLANC |
| Grammage par pli (+/-1g) | 17,00g / m ² |
| Nombre de plis | 2 |
| Gaufrage | DESL 40 pt |
| Longueur | 150,00m |
| Laize | 19,40cm |

| | |
|--------------------|---------|
| Diamètre mandrin | 39,50mm |
| Mandrin déchirable | Non |
| Diamètre extérieur | 19,00cm |
| Origine | France |
| Ecolabel | 05/029 |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------|-----|
| Contact alimentaire | Oui |
| Traitement WS | Oui |

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe C : Essuie-mains



| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Allongement longitudinal | 9,00 % |
| Résistance sens traction > | 700,00 N / m |
| Résistance sens traction - humide > | 150,00 N / m |
| Résistance sens travers > | 320,00 N / m |
| Résistance sens travers - humide > | 50,00 N / m |
| Taux de blancheur >= | 81,00 % |
| Azurant optique | NO/NON |



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques
01DE8901 01DE8401 01DE8201

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 900,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

| | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. |
|----------------|----------------|-------------|------------|
| Type | POLYFILM | | |
| Quantité UC | 6 | | |
| Poids Maxi. kg | 5,94 | | |
| Longueur cm | 57,00 | | |
| Largeur cm | 38,00 | | |
| Hauteur cm | 19,40 | | |
| Code EAN | 3378920002501 | | |

PALETTISATION

| | |
|----------------------|--------|
| Type de palette | 80x120 |
| UV par niveau | 4 |
| Nombre de niveaux | 11 |
| UV par palette | 44 |
| Hauteur palette en m | 2,28 |
| Volume UV en m3 | 0,0420 |
| | |
| | |



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE
Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com

