

FICHE PRODUIT

Date : 15/09/25



SPEEDY Frange à languettes coton - fils bouclés intérieur, coupés extérieur, 40 cm



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm) 
0708414/M	Pour supports 40x11 cm	○	25	0.028	4.18	0.15

ECO BOX



PRODUIT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
Production textile 100% solaire



PRODUIT ECO-RESPONSABLE
Produit vendu dans un emballage conforme au décret législatif 116 du 03-09-2020 concernant l'obligation d'étiquetage environnemental pour une élimination correcte à la fin de l'utilisation. 99 % des emballages en carton utilisés par l'entreprise sont fabriqués en moyenne avec 80 % de papier recyclé.

DESCRIPTION

Frange SPEEDY en polyester et coton, dos en polyester, fils bouclés intérieur et coupés extérieur, avec languettes à 2 trous. Combinaison de coton, fibre naturelle avec un haut degré d'absorption, et de polyester, fibre synthétique résistante au lavage. Languettes avec trous avec oeillets pour une fixation plus sûre de la frange au support. Fils coupés extérieur évitant l'accrochage de la frange à des éléments saillants présents dans la surface à traiter. Le fil continu intérieur garantit une plus grande durée de vie de la frange et évite la formation de peluches.

APPLICATIONS

Indiquée pour le lavage des sols intérieurs d'hôtels, maisons, bureaux, hôpitaux, écoles et environnements similaires avec degré de saleté moyen. Idéale pour le nettoyage des angles et des murs verticaux.

COMPOSITION

Fil : 30% coton, 70% polyester

Dos : polyester

Languettes : polyuréthane (taille 40 cm), polyester (taille 50 cm)

SPÉCIFICATIONS

Fabricant : FILMOP

Commercialisé par : DME

Sans latex : Conçu pour limiter les risques d'allergie lors des opérations de nettoyage

FICHE PRODUIT

Date : 15/09/25

RECOMMANDATIONS

Avant le lavage, lire attentivement les instructions sur l'emballage du détergent (température et dosage). Nous recommandons l'utilisation d'un détergent ordinaire pour textiles sans adoucissant. Toujours effectuer un prélavage à l'eau froide sans détergent pour éliminer les résidus du produit utilisé. Pour le lavage, il est recommandé d'utiliser des filets.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Température de lavage CONSEILLÉE : 60°C. Température de lavage MAX : 90°C. Blanchiment possible. Ne pas utiliser de chlore ou d'eau de Javel. Séchage mécanique à basse température 50°C. Ne pas repasser. Pas de nettoyage à sec. Ne pas utiliser d'adoucissant. Utiliser des détergents alcalins dont le pH est <11. Jusqu'à 250 cycles (prélavage, lavage, essorage) si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.

DÉCLINAISONS

Réf. 0708414/M : Frange 40x13 cm

Réf. 0708420/M : Frange 50x16 cm

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

ARTICULATION CLASSIQUE :

Réf. 0708116/L : Speedy léger 40x11 cm

Réf. 0708116 : Speedy classique 40x11 cm

ARTICULATION LOCK SYSTEM :

Le Lock System permet, avec une simple pression du pied, de bloquer / débloquer l'articulation afin de faciliter le nettoyage des murs et des plafonds.

Réf. 0708316/L : Speedy Lock System 40x11 cm

ARTICULATION ERGOSWING :

Le support Speedy est également disponible dans la version ErgoSwing pour augmenter le rendement et réduire les TMS.

Réf. 0708916 : Speedy ErgoSwing 40x11 cm

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Les articles que nous vendons ne nécessitent pas de certification de produit, car ils correspondent à la définition du décret législatif 206 du 06.09.2005.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».