

CHAUSSETTES FLOCULANTES LUXES FEUTRES (base Sulfate d'Alumine)



CARACTERISTIQUES :

Pour un traitement régulier
Solide permettant d'augmenter la taille des particules en suspension dans l'eau de la piscine.
Facilité d'utilisation pour un traitement régulier de la piscine
8 chaussettes luxes en feutre de 125g.



MODE D'EMPLOI / DOSAGE :

- Effectuer un contre-lavage du filtre.
- Mettre une chaussette dans chaque skimmer, ou une chaussette pour 40/50 m³ d'eau.
- La floculation avec du floculant solide (poudre ou chaussettes) est optimale à un pH compris entre 6,0 et 6,8. Au-delà de pH 7,5, il n'y a plus de précipitation et il est préférable d'utiliser des floculants liquides type PACs.

CONDITIONNEMENT :

Boîte de 8 chaussettes de 125 g chacune, carton de 12 boîtes
Palette de 48 cartons / 576 boîtes

COMPOSITION :

Sulfate d'Alumine, CE 233-135-0



SECURITE :

*Pour plus de renseignements, consulter les fiches de données de sécurité.
Déposé au centre antipoison de Toulouse Tél : 05.61.49.33.33*

Mention d'avertissement : DANGER !

Mentions de danger : Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence : Si vous avez besoin de conseils médicaux, conserver votre emballage ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans un lieu d'élimination conformément aux réglementations locales.
ATTENTION ! Ne pas mettre en contact avec d'autres produits, des gaz dangereux (chlore) peuvent se libérer.

